

FXAQ-P

Duvar tipi ünite



FXAQ15-32P



BRC1E52A/B BRC7E618
opsiyonel

- › Asma tavanı dar veya olmayan ticari alanlar için ideal çözüm
- › DC fan motoru sayesinde düşük enerji tüketimi
- › Yeni ve mevcut binalara monte edilebilir
- › Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok kolaydır
- › Örneğin otel odaları, küçük ofisler vs. gibi küçük veya iyi yalıtılan odalar için özel olarak geliştirilen 15 endeksli ünite
- › 5 farklı üfleme açısı uzaktan kumanda ile programlanabilir
- › Bakım işlemleri ünitenin ön bölümünden gerçekleştirilebilir



VRV

İç ünite				FXAQ15P	FXAQ20P	FXAQ25P	FXAQ32P	FXAQ40P	FXAQ50P	FXAQ63P
Soğutma kapasitesi	Nom.		kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Isıtma kapasitesi	Nom.		kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Çekilen güç - 50Hz	Soğutma	Nom.	kW	0,017	0,019	0,028	0,030	0,020	0,033	0,050
	Isıtma	Nom.	kW	0,025	0,029	0,034	0,035	0,020	0,039	0,060
Muhafaza Rengi				Beyaz (3.0Y8,5/0,5)						
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	Geniçlik	Derinlik	290x795x238			290x1.050x238		
Ağırlık	Ünite				11			14		
Fan-Hava akış hızı - 50Hz	Soğutma	Yüksek/Düşük	m³/dk		7,0/4,5	7,5/4,5	8/5	8,5/5,5	12/9	15/12
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA		34,0/29,0	35,0/29,0	36,0/29,0	37,5/29,0	39,0/34,0	42,0/36,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Düşük	dBA		34,0/29,0	35,0/29,0	36,0/29,0	37,5/29,0	39,0/34,0	42,0/36,0
Soğutucu akışkan	Tipi				R-410A					
Boru bağlantıları	Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ/Drenaj		mm		6,35/12,7/VP13 (İÇ 13/DÇ 18)					9,52/15,8/VP13 (İÇ 13/DÇ 18)
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V		1~/50/220-240					
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A		16					