

FXHQ-A

Tavan tipi ünite




FXHQ100A



BRC1E52A/B BRC7G53
opsiyonel

- › Asma tavanı dar veya olmayan ticari alanlar için ideal çözüm
- › Ünite, yalnızca 30 mm yan servis alanına ihtiyaç duyduğundan köşelere ve dar alanlara kolayca monte edilebilir
- › DC fan motoru ve drenaj pompası sayesinde düşük enerji tüketimi
- › Çalışmıyorken kanatları tamamen kapalı konumda olduğundan, şık iç ünite her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar
- › Yeni ve mevcut binalara monte edilebilir
- › Coanda etkisi sayesinde daha geniş açıda hava atışı: 100°'ye kadar



- › 3,8m yüksekliğindeki tavanlar için kapasite kaybı olmaksızın hava dağılımı sağlar



İç Ünite			FXHQ32A	FXHQ63A	FXHQ100A
Soğutma kapasitesi	Nom.	kW	3,6		11,2
Isıtma kapasitesi	Nom.	kW	4,0	8,0	12,5
Çekilen güç - 50Hz	Soğutma	Nom.	0,107	0,111	0,237
	Isıtma	Nom.	0,107	0,111	0,237
Muhafaza Rengi			Taze Beyaz		
Boyutlar	Ünite	Yükseklik/Genişlik/Derinlik	mm	235x1.270x690	235x1.590x690
Ağırlık	Ünite		kg	24	33
Fan-Hava akış hızı - 50Hz	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük	m³/dk	14,0/12,0/10,0	20,0/17,0/14,0
	Isıtma	Yüksek/Nom./Düşük	m³/dk	14,0/12,0/10,0	20,0/17,0/14,0
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	-	-
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük	dBA	36,0/34,0/31,0	37,0/35,0/34,0
	Isıtma	Yüksek/Nom./Düşük	dBA	36,0/34,0/31,0	37,0/35,0/34,0
Soğutucu akışkan	Tipi			R-410A	
Boru bağlantıları	Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ/Drenaj	mm	6,35/12,7/VP20 (İç 20/DÇ 26)	9,52/15,9/VP20 (İç 20/DÇ 26)	
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim	Hz/V		1~/50/220-240	
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A		16	