

FXCQ-A

2 yöne üflemleri kaset tipi



FXCQ20_40A



BRC1E52A/B BRC7CA52
opsiyonel

- › Özel olarak geliştirilen ince borulu ısı eşanjörü, DC fan motoru ve drenaj pompası sayesinde düşük enerji tüketimi
- › Çalışırken kanatları tamamen kapalı konumda olduğundan, bu şık iç ünite her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar
- › Hava akışının gerekli yüke göre otomatik kontrolü sayesinde yükseltilmiş konfor
- › Bağımsız kanat kontrolü: odanızın içini yenilemek veya farklı yerleştirmek istediğinizde, kablolu kumanda (BRC1E52) yardımıyla kanatlardan biri kolayca kapatılabilir
- › Kolay montaj: bütün ünitelerin derinliği 620mm'dir
- › Ön panel sökülerek bakım işlemleri gerçekleştirilebilir
- › 500mm yüksekliğe basma kapasiteli standart drenaj pompası



İç Ünite			FXCQ20A	FXCQ25A	FXCQ32A	FXCQ40A	FXCQ50A	FXCQ63A	FXCQ80A	FXCQ125A						
Soğutma kapasitesi	Nom.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	14,0						
Isıtma kapasitesi	Nom.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	16,0						
Çekilen güç - 50Hz	Soğutma	Nom.	kW	0,031	0,039	0,041	0,059	0,063	0,090	0,149						
	Isıtma	Nom.	kW	0,028	0,035	0,037	0,056	0,060	0,086	0,146						
Gövde	Malzeme	Galvanizli çelik levha														
Boyutlar	Ünite	Yükseklik/Derinlik	mm		305x775x620		305x990x620		305x1.445x620							
Ağırlık	Ünite	kg			19		22		33		38					
Dekoratif panel	Model		BYBCQ40HW1			BYBCQ63HW1			BYBCQ125HW1							
	Renk		Taze beyaz (6.5Y 9.5/0.5)													
Boyutlar	Yükseklik/Derinlik	mm	55x1.070x700			55x1.285x700			55x1.740x700							
Ağırlık	kg		10			11			13							
Fan-Hava akış hızı - 50Hz	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük	m ³ /dk	10,5/9/7,5		11,5/9,5/8		12/10,5/8,5		15/13/10,5		16/14/11,5	26/22,5/18,5	32/27,5/22,5		
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA													
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük	dBA	32,0/30,0/28,0		34,0/31,0/29,0		34,0/32,0/30,0		36,0/33,0/31,0		37,0/35,0/31,0		39,0/37,0/32,0	42,0/38,0/33,0	46,0/42,0/38,0
	Isıtma	Yüksek/Nom./Düşük	dBA	32,0/30,0/28,0		34,0/31,0/29,0		34,0/32,0/30,0		36,0/33,0/31,0		37,0/35,0/31,0		39,0/37,0/32,0	42,0/38,0/33,0	46,0/42,0/38,0
Soğutucu akışkan	Tipi		R-410A													
Boru bağlantıları	Sıvı/DÇ/Gaz/Drenaj	mm	6,35/12,7/VP25 (DÇ 32 / İÇ 25)									9,52/15,9/VP25 (DÇ 32 / İÇ 25)				
Hava filtresi			Küfe dayanıklı reçine ağ													
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim	Hz/V	1~/50/220-240													
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	16													