




FXKQ-MA



BRC1E52A/B BRC4C61
opsiyonel



- › Kompakt boyutlar ile dar bir tavan boşluğuna kolay bir şekilde monte edilebilir (sadece 220mm tavan boşluğu gereklidir, aksesuar olan panel aralayıcı ile 195,
- › Aşağı hava deşarjı veya önden hava deşarjı (opsiyonel ızgarayla) veya ikisinin bir kombinasyonu ile optimum hava akım koşulları oluşturulmaktadır



- › 500mm yüksekliğe basma kapasiteli standart drenaj pompası

İç ünite			FXKQ25MA	FXKQ32MA	FXKQ40MA	FXKQ63MA
Soğutma kapasitesi	Nom.	kW	2,8	3,6	4,5	7,10
Isıtma kapasitesi	Nom.	kW	3,2	4,0	5,0	8,00
Çekilen güç - 50Hz	Soğutma	Nom.	0,066		0,076	0,105
	Isıtma	Nom.	0,046		0,056	0,085
Boyutlar	Ünite	Yükseklik/Genilik/Derzlik	215x1.110x710		215x1.310x710	
Ağırlık	Ünite	kg	31		34	
Dekoratif panel	Model		BYK45FJW1		BYK71FJW1	
	Renk		Beyaz			
	Boyutlar	Yükseklik/Genilik/Derzlik	70x1.240x800		70x1.440x800	
	Ağırlık	kg	8,5		9,5	
Fan-Hava akış hızı - 50Hz	Soğutma	Yüksek/Düşük	11/9		13/10	18/15
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	-		-	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Düşük	38,0/33,0		40,0/34,0	42,0/37,0
Soğutucu akışkan	Tipi		R-410A			
Boru bağlantıları	Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ/Drenaj	mm	6,35/12,7/VP25 (DÇ 32 / İÇ 25)		9,52/15,9/VP25 (DÇ 32 / İÇ 25)	
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim	Hz/V	1~/50/60/220-240/220			
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	15			