

FXNQ-P

Gizli döşeme tipi




FXNQ20-25P



BRC1E52A/B BRC4C65
opsiyonel

- › Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte edilebilir
- › Her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar; dışarıdan yalnızca emiş ve Üfleme menfezleri görülebilir
- › Çok düşük montaj alanı gerektirir
- › Bağlantı portu aşağı bakar ve yardımcı boru bağlantıları eklemenize gerek kalmaz



İç Ünite				FXNQ20P	FXNQ25P	FXNQ32P	FXNQ40P	FXNQ50P	FXNQ63P
Soğutma kapasitesi/ Nom.				2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Isıtma kapasitesi/ Nom.				2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Çekilen güç - 50Hz	Soğutma/ Nom.			0,049		0,090		0,110	
	Isıtma/ Nom.			0,049		0,090		0,110	
Boyutlar		Ünitede	Yükseklik/Genişlik/Derinlik	610x930x220		610x1.070x220		610x1.350x220	
Ağırlık		Ünitede		19		23		27	
Fan-Hava alış hızı - 50Hz	Soğutma	Yüksek/Düşük	m³/dk	7/6		8/6		11/8,5	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA			-		14/11	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Düşük	dBA			35/32		38/33	
Soğutucu akışkan						R-410A		39/34	
Boru bağlantıları		Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ/Drenaj	mm			6,35/12,7/DÇ 21		9,52/15,9/DÇ 21	
Güç beslemesi		Faz / Frekans / Gerilim	Hz/V			1~/50/60/220-240/220			
Akım - 50Hz		Maksimum sigorta amperi (MFA)	A			15			