

FXDQ-M9

Küçük gizli tavan tipi ünite



FXDQ-M9



BRC1E52A/B BRC4C62
opsiyonel

- › Otel yatak odaları için tasarlanmıştır
- › Kompakt boyutlar (230mm yükseklik ve 652mm derinlik) bir tavan boşluğuna kolayca monte edilebilir
- › Her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar: dışarıdan yalnızca emiş ve üfleme menfezi görülebilir
- › Hava emme yönü arkadan aşağı emme şeklinde değiştirilebilir
- › Kolay montaj için, drenaj tavası ünitenin soluna veya sağına yerleştirilebilir



İç ünite				FXDQ20M9	FXDQ25M9
Soğutma kapasitesi	Nom.		kW	2,2	2,8
Isıtma kapasitesi	Nom.		kW	2,5	3,2
Çekilen güç - 50Hz	Soğutma	Nom.	kW		0,050
	Isıtma	Nom.	kW		0,050
Muhafaza Rengi					Boyasız
Boyutlar	Ünite	Yükseklik/Genilik/Derinlik	mm		230x502x652
Gerekli tavan boşluğu >			mm		250
Ağırlık	Ünite		kg		17
Fan-Hava akış hızı - 50Hz	Soğutma	Yüksek/Düşük	m³/dk	6,7/5,2	7,4/5,8
	Isıtma	Yüksek/Düşük	m³/dk	6,7/5,2	7,4/5,8
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA		50
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Düşük	dBA		37/32
	Isıtma	Yüksek/Düşük	dBA		37/32
Soğutucu akışkan	Tipi				R-410A
Boru bağlantıları	Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ/Drenaj		mm		6,35/12,7/1/Ç 21,6, DÇ 27,2
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V		1~/50/230
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A		16