



VRV Classic

RXYCQ10-12A

- › Standart soğutma ve ısıtma gereksinimleri olan küçük projeler için
- › Her türlü binaya sorunsuz monte edilir ve ayrıca 78,4 Pa cihaz dışı yüksek statik basınç değeri sayesinde bina içine montajı da mümkündür.
- › Bina içine monte edilmesi durumunda gereken boru uzunluğu azalır, montaj maliyetleri düşürülürken, verimlilik ve görsel estetik arttırılır
- › Şartlandırılmış her bir bölgenin ayrı olarak kontrol edilebilmesi, VRV sisteminin işletim masraflarını minimum seviyede tutar
- › Kademeli montaj imkanı sayesinde montaj maliyetleri dağıtılabilir
- › Tüm standart VRV iç ünitelerine, kumandalarına ve havalandırma sistemlerine bağlanabilir



VRV

Isıtma ve Soğutma

Dış Ünite		RXYCQ8A	RXYCQ10A	RXYCQ12A	RXYCQ14A	RXYCQ16A	RXYCQ18A	RXYCQ20A
Kapasite aralığı	HP	8	10	12	14	16	18	20
Soğutma kapasitesi	Nom. kW	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0
Isıtma kapasitesi	Nom. kW	22,4	28,0	33,6	37,5	44,8	50,4	56,0
Çekilen güç - 50Hz	Soğutma	Nom. kW	6,60	6,74	8,77	11,4	12,9	15,0
	Isıtma	Nom. kW	5,80	7,00	8,62	9,74	11,8	13,8
EER		3,03	3,71	3,42	3,07	3,10	3,00	2,81
COP		3,86	4,00	3,90	3,85	3,80	3,65	3,50
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı		16	20	24	28	32	36	40
Bağlanabilir iç ünite endeksi	Min.	100	125	150	175	200	225	250
	Nom.	200	250	300	350	400	450	500
	Maks.	240	300	360	420	480	540	600
Boyutlar	Ünite	Yükseklik	Geniřlik	Derinlik				
		mm	mm	mm				
		1.680x635x765		1.680x930x765		1.680x1.240x765		
Ağırlık	Ünite	kg	159	187	240	316	324	
Fan	Hava debisi	Soğutma	Nom. m³/dk	95	171	185	196	233
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom. dBA	78		81		86	88
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom. dBA	58	59	61	64	65	66
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Min.-Maks. °C KT				-5,0-43,0		
	Isıtma	Min.-Maks. °C YT				-20,0-15,5		
Soğutucu akışkan	Tipi					R-410A		
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ mm	9,52			12,7		15,9
	Gaz	DÇ mm	15,9	19,1	22,2		28,6	
	Toplam boru uzunluğu	Sistem Gerçek m				300		
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim	Hz/V				3N~50/380-415		
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	16		25		40	

(1) Bağlantı oranı %50-120'dir. Yalnızca FXFQ20,25 üniteleri bağlanacaktır, maksimum bağlantı oranı %100'dür